

Lampa przeciwwybuchowa LED CES-J150 150W 4000K

Nr katalogowy: CES-J150-4000K

Czas wysyłki: 21 dni

Moc znamionowa: 150W

Znamionowy strumień świetlny: 17250lm

Skuteczność świetlna diod: 115lm/W

Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

3 779,79 PLN

Opis produktu

Lampa przeciwwybuchowa LED CES-J150 150W 4000K

Lampy przeciwwybuchowe LED serii CES-J to oprawy EX przeznaczone do pracy w strefach 1 i 2 zagrożenia wybuchem gazów oraz strefach 21 i 22 zagrożenia wybuchem pyłów.

Lampy serii CES-J posiadają **certyfikat ATEX**:

EX II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
EX II 2D Ex op is tb IIIC T(95°C) Db

Oprawy przeciwwybuchowe LED przeznaczone są do oświetlenia m. in. rafinerii, stacji benzynowych, szybów naftowych, kopalni węgla, obiektów wojskowych, lotnisk oraz zakładów chemicznych.

Obudowa oprawy jest wykonana z odlewu **aluminium ADC12** malowanego proszkowo w kolorze szarym (opcjonalnie żółty). Klosz natomiast jest wykonany ze szkła hartowanego o grubości 4mm odpornego na wstrząsy i wibracje. W uszczelkach zastosowano najwyższej jakości silikon odporny na starzenie i wysokie temperatury, dzięki temu oprawa posiada stopień ochrony **IP68**.
Jako źródło światła wykorzystano diody LED marki Bridgelux o wysokiej efektywności **115lm/W** (opcjonalnie jest możliwość wykonania lampy o skuteczności 130lm/W).

Naświetlacz przecwiwybuchowy LED o mocy **150W** emituje białe światło o barwie **neutralnej 4000K**, strumień

świetlny to **17250lm**, a kąt rozsyłu światła wynosi **120°**.

Standardowo oprawy posiadają uchwyt mocujący do montażu na ścianie lub na suficie z możliwością regulacji kąta ustawienia lampy. Opcjonalnie oprawy mogą być również wyposażone w siatkę ochronną.

Podstawowe zalety:

- Obudowa ze stopu aluminium ADC12
- Klosz ze szkła hartowanego o grubości 4mm
- Stopień ochrony: IP68
- Żywotność: >50.000h
- Wysoka niezawodność potwierdzona **5 letnią gwarancją**