



### Parametry techniczne

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Napięcie (V)                         | 220-240    |
| Częstotliwość (Hz)                   | 50/60      |
| Współczynnik mocy                    | >0,9       |
| Kąt rozsyłu światła                  | 100°       |
| Współczynnik oddawania barw CRI (Ra) | >70        |
| Diody LED                            | SAMSUNG    |
| Stopień ochrony (IP)                 | IP65       |
| Temperatura pracy (°C)               | -20 do +45 |
| Żywotność (h)                        | 25 000     |
| Ilość cykli Wł./Wył.                 | >15 000    |
| Efektywność                          | 115 lm/W   |
| Zasilacz                             | wbudowany  |
| Ściemnianie                          | Nie        |
| Materiał                             | Aluminium  |
| Kolor                                | czarny     |
| Gwarancja                            | 5 lat      |
| Certyfikaty                          | CE, RoHS   |

| Model              | Moc (W) | Temp. barwowa (K) | Strumień świetlny (lm) | Wymiary (szer.xwys.xgr.) (mm) | Waga (kg) |
|--------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| VT-56 (SKU: 21760) | 50      | 4000              | 5750                   | 223x188x28                    | 0,83      |
| VT-56 (SKU: 21761) | 50      | 6500              | 5750                   | 223x188x28                    | 0,83      |