

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Zasilacz	Sosen
Zasilanie	AC 200-240V 50/60Hz
Współczynnik mocy	>0.95
Klasa ochronności	I
Sterowanie	Nie
Zabezpieczenie antyprzepięciowe	6kV
Długość przewodu	80cm (3x1mm ²)




130lm/w
EFEKTYWNOŚĆ

5 LAT
GWARANCJA

Parametry optyczne

Diody LED	SMD2835
Efektywność	130lm/W
Kąt świecenia	90°
CRI	Ra>80
Stabilność kolorów	SDCM<6
Żywotność diod (L80B10)	>50 000h

Fotometria




90°

Parametry ogólne

Stopień ochrony	IP66
Stopień odporności	IK08
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Szkoło hartowane
Kolor obudowy	Czarny
Sposób montażu	natynkowy
Żywotność oprawy	>50 000h
Temperatura pracy	-20°C - 55°C
Gwarancja	5 lat

Wymiary



Model	Index	EAN	Moc ¹	Strumień świetlny ¹	Barwa światła	Wymiary	Waga
STG-100W-230V	STG-100W-4000K STG-100W-6000K	5907317080594 5907317080600	100W	13000lm 13000lm	4000K 6000K	L292*W282*H55mm	2,8kg
STG-150W-230V	STG-150W-4000K STG-150W-6000K	5907317080617 5907317080624	150W	19500lm 19500lm	4000K 6000K	L331*W321*H65mm	3,5kg
STG-200W-230V	STG-200W-4000K STG-200W-6000K	5907317080631 5907317080648	200W	26000lm 26000lm	4000K 6000K	L361*W351*H68mm	4,3kg

¹moc znamionowa i znamionowy strumień świetlny oprawy. Tolerancja mocy i strumienia świetlnego + / - 10%.
Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w karcie katalogowej nie są prawnie wiążące.